



	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS	
Q	- béton de Qualité - teinte régulière - composants : sable rhin, granulats calcaires ¹⁾ , liant hydraulique	- béton à haut niveau d'exécution - voiles, dalles, poutres, murs de soutènement - béton étanche, WU, "Weisse Wanne" - piscines - béton à haute résistance - béton résistant au gel/dégel avec agents de déverglaçage (cat.4LP)	QUALIBÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		
B	- Béton standard - teinte non régulière - composants : sable alluvionnaire ou calcaire, granulats calcaires ou dolomie, liant hydraulique	- fondations - voiles, dalles, poteaux, poutres - murs de soutènement	STANDARD
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		
O	- béton Optimisé - teinte non régulière - rapport qualité/prix poussé - composants : au choix du producteur de béton - liant hydraulique - att. : faible résistance à jeune âge - emploi limité par temps froid	- fondations - béton de propreté - voiles, dalles, poutres - remplissage, prémurs	OPTIBÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		
A	- béton Apparent , vu, de très haute qualité - teinte claire très régulière - composants : sable rhin, granulats calcaires ¹⁾ , sans cendre volante, avec liant hydraulique ou filler	- voiles, dalles, poutres, piliers, poteaux, colonnes	ARCHIBÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		

	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS	
M	- béton de qualité sur base d'agrégats Moselle - composants : tout moselle ²⁾	- voiles, dalles, poteaux, poutres	MOSELLEBÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
S	- béton résistant aux Sulfates , agrégats MS18 - composants : sable rhin, granulats calcaires ¹⁾	- béton en présence d'agents chimiques - fondations - pieux - agriculture - stations d'épuration	SULFABÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		
R	- béton de Remplissage / propreté - teinte non régulière - composants : choix du producteur - uniquement cat0, cat1 - liant hydraulique - att. : faible résistance à jeune âge - emploi limité par temps froid	- béton de propreté - fondations sans agents techniques - béton de remplissage - remplissage prémurs - blocs coffrants - pose de bordures	REMPLIBÉTON
	0-22 mm		
T	- béton Taloché , lissé à l'hélicoptère - composants: sable alluvionnaire, granulats calcaires ¹⁾ - MS 18	- dalles lissées - dallage sol industriel - sol parking - stations d'essence (cat4LP)	TALIBÉTON
	0-8 mm		
	0-16 mm		
	0-22 mm		

¹⁾ ou équivalent ²⁾ présence de pyrites possible

¹⁾ ou équivalent ²⁾ présence de pyrites possible